Breitbandverstärker
Wideband amplifier

basic-line

- 22 kHz tauglich
- einsetzbar als Streckenverstärker nach der Zusammenführung von terrestrischen, BK- und SAT-Signalen
- 47…862/950…2200 MHz
- 22 kHz-compatible
- can be used as inline amplifier for combined terrestrial, CATV and satellite TV signals
- 47…862/950…2200 MHz

Artikel Article	SVS 1-00
Artikelnummer Part No.	SVS00100
Verpackungseinheit Packing unit	1
	CE DVB S2 HDTV tauglich AND Advanced Network Design *
Frequenzbereich (terr./SAT) Frequency range (terr./SAT)	47…862/950…2200 MHz
Verstärkung (terr./SAT) Gain (terr./SAT)	18…21/20…25 dB
Dämpfung, einstellbar Attenuator adjustment range	20 dB
Rauschmaß Noise figure	8 dB
Ausgangspegel Output level 3rd order max.[2] 3rd order SAT max.[5]	 99 dBµV 110 dBµV
Anschlüsse Connectors	F
DC-Durchlass DC power pass	ja yes
Integriertes Netzteil Built-in power supply	230 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	3 W
Betriebsanzeige Power indicator	LED
Erdungsanschluss Ground connection	Klemmleiste Screw terminal
Maße ca. Dimensions appr.	160 × 100 × 45 mm

[1] EN50083-3 60dB KMA [5] EN50083-3 35dB KMA
* Planung mit AND-Software siehe Seite 197/Planing with AND software see page 197